

## PFI potences sur fût inversées, 270°

### Informations du produit



#### Informations générales :

La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFI. Son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou électrique.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

#### Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

... [Read more](#)

## PFI potences sur fût inversées, 270°

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFI015	0,15	2	150
PFI0015-2500	0,15	2,5	150
PFI0015-3000	0,15	3	150
PFI0015-3500	0,15	3,5	150
PFI0015-4000	0,15	4	150
PFI0015-4500	0,15	4,5	150
PFI0015-5000	0,15	5	150
PFI0015-5500	0,15	5,5	150
PFI0015-6000	0,15	6	150
PFI0015-6500	0,15	6,5	150
PFI0015-7000	0,15	7	150
6025PFI025	0,25	2	250
PFI0025-2500	0,25	2,5	250
PFI0025-3000	0,25	3	250
PFI0025-3500	0,25	3,5	250
PFI0025-4000	0,25	4	250
PFI0025-4500	0,25	4,5	250
PFI0025-5000	0,25	5	250
PFI0025-5500	0,25	5,5	250
PFI0025-6000	0,25	6	250
PFI0025-6500	0,25	6,5	250
PFI0025-7000	0,25	7	250
6025PFI050	0,5	2	500
PFI0050-2500	0,5	2,5	500
PFI0050-3000	0,5	3	500
PFI0050-3500	0,5	3,5	500
PFI0050-4000	0,5	4	500
PFI0050-4500	0,5	4,5	500
PFI0050-5000	0,5	5	500
PFI0050-5500	0,5	5,5	500
PFI0050-6000	0,5	6	500

## PFI potences sur fût inversées, 270°

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PFI0050-6500	0,5	6,5	500
PFI0050-7000	0,5	7	500
6025PFI100	1	2	1000
PFI0100-2500	1	2,5	1000
PFI0100-3000	1	3	1000
PFI0100-3500	1	3,5	1000
PFI0100-4000	1	4	1000
PFI0100-4500	1	4,5	1000
PFI0100-5000	1	5	1000
PFI0100-5500	1	5,5	1000
PFI0100-6000	1	6	1000
6025PFI160	1,6	2	1600
PFI0160-2500	1,6	2,5	1600
PFI0160-3000	1,6	3	1600
PFI0160-3500	1,6	3,5	1600
PFI0160-4000	1,6	4	1600
PFI0160-4500	1,6	4,5	1600
PFI0160-5000	1,6	5	1600
6025PFI200	2	2	2000
PFI0200-2500	2	2,5	2000
PFI0200-3000	2	3	2000
PFI0200-3500	2	3,5	2000
PFI0200-4000	2	4	2000
PFI0200-4500	2	4,5	2000
PFI0200-5000	2	5	2000