

PRT potences à rotation totale, 360°

Informations du produit



Informations générales :

Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la PRTmob est construite sur un profil IPE conçu pour un usage intensif. La rotation est totale sur 360° et peut être assistée par une motorisation (en option). L'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée est possible.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Motorisation par le bas (service intérieur).
- Motorisation par le haut (service extérieur).
- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Collecteur d'alimentation 4 bagues, pour rotation sans fin.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuels.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Marqué CE

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PRT0015	0,15	2	150
PRT0015-2500	0,15	2,5	150
PRT0015-3000	0,15	3	150
PRT0015-3500	0,15	3,5	150
PRT0015-4000	0,15	4	150
PRT0015-4500	0,15	4,5	150
PRT0015-5000	0,15	5	150
PRT0015-5500	0,15	5,5	150
PRT0015-6000	0,15	6	150
PRT0015-6500	0,15	6,5	150
PRT0015-7000	0,15	7	150
PRT0015-7500	0,15	7,5	150
PRT0015-8000	0,15	8	150
PRT0015-8500	0,15	8,5	150
PRT0015-9000	0,15	9	150
PRT0015-9500	0,15	9,5	150
PRT0015-10000	0,15	10	150
PRT0015-10500	0,15	10,5	150
PRT0015-11000	0,15	11	150
PRT0015-11500	0,15	11,5	150
PRT0015-12000	0,15	12	150
6025PRT0025	0,25	2	250
PRT0025-2500	0,25	2,5	250
PRT0025-3000	0,25	3	250
PRT0025-3500	0,25	3,5	250
PRT0025-4000	0,25	4	250
PRT0025-4500	0,25	4,5	250
PRT0025-5000	0,25	5	250
PRT0025-5500	0,25	5,5	250
PRT0025-6000	0,25	6	250
PRT0025-6500	0,25	6,5	250

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0025-7000	0,25	7	250
PRT0025-7500	0,25	7,5	250
PRT0025-8000	0,25	8	250
PRT0025-8500	0,25	8,5	250
PRT0025-9000	0,25	9	250
PRT0025-9500	0,25	9,5	250
PRT0025-10000	0,25	10	250
PRT0025-10500	0,25	10,5	250
PRT0025-11000	0,25	11	250
PRT0025-11500	0,25	11,5	250
PRT0025-12000	0,25	12	250
6025PRT0050	0,5	2	500
PRT0050-2500	0,5	2,5	500
PRT0050-3000	0,5	3	500
PRT0050-3500	0,5	3,5	500
PRT0050-4000	0,5	4	500
PRT0050-4500	0,5	4,5	500
PRT0050-5000	0,5	5	500
PRT0050-5500	0,5	5,5	500
PRT0050-6000	0,5	6	500
PRT0050-6500	0,5	6,5	500
PRT0050-7000	0,5	7	500
PRT0050-7500	0,5	7,5	500
PRT0050-8000	0,5	8	500
PRT0050-8500	0,5	8,5	500
PRT0050-9000	0,5	9	500
PRT0050-9500	0,5	9,5	500
PRT0050-10000	0,5	10	500
PRT0050-10500	0,5	10,5	500
PRT0050-11000	0,5	11	500
PRT0050-11500	0,5	11,5	500

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0050-12000	0,5	12	500
6025PRT0100	1	2	1 000
PRT0100-2500	1	2,5	1 000
PRT0100-3000	1	3	1 000
PRT0100-3500	1	3,5	1 000
PRT0100-4000	1	4	1 000
PRT0100-4500	1	4,5	1 000
PRT0100-5000	1	5	1 000
PRT0100-5500	1	5,5	1 000
PRT0100-6000	1	6	1 000
PRT0100-6500	1	6,5	1 000
PRT0100-7000	1	7	1 000
PRT0100-7500	1	7,5	1 000
PRT0100-8000	1	8	1 000
PRT0100-8500	1	8,5	1 000
PRT0100-9000	1	9	1 000
PRT0100-9500	1	9,5	1 000
PRT0100-10000	1	10	1 000
PRT0100-10500	1	10,5	1 000
PRT0100-11000	1	11	1 000
PRT0100-11500	1	11,5	1 000
PRT0100-12000	1	12	1 000
6025PRT0160	1,6	2	1 600
PRT0160-2500	1,6	2,5	1 600
PRT0160-3000	1,6	3	1 600
PRT0160-3500	1,6	3,5	1 600
PRT0160-4000	1,6	4	1 600
PRT0160-4500	1,6	4,5	1 600
PRT0160-5000	1,6	5	1 600
PRT0160-5500	1,6	5,5	1 600
PRT0160-6000	1,6	6	1 600

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0160-6500	1,6	6,5	1 600
PRT0160-7000	1,6	7	1 600
PRT0160-7500	1,6	7,5	1 600
PRT0160-8000	1,6	8	1 600
PRT0160-8500	1,6	8,5	1 600
PRT0160-9000	1,6	9	1 600
PRT0160-9500	1,6	9,5	1 600
PRT0160-10000	1,6	10	1 600
PRT0160-10500	1,6	10,5	1 600
PRT0160-11000	1,6	11	1 600
PRT0160-11500	1,6	11,5	1 600
PRT0160-12000	1,6	12	1 600
6025PRT0200	2	2	2 000
PRT0200-2500	2	2,5	2 000
PRT0200-3000	2	3	2 000
PRT0200-3500	2	3,5	2 000
PRT0200-4000	2	4	2 000
PRT0200-4500	2	4,5	2 000
PRT0200-5000	2	5	2 000
PRT0200-5500	2	5,5	2 000
PRT0200-6000	2	6	2 000
PRT0200-6500	2	6,5	2 000
PRT0200-7000	2	7	2 000
PRT0200-7500	2	7,5	2 000
PRT0200-8000	2	8	2 000
PRT0200-8500	2	8,5	2 000
PRT0200-9000	2	9	2 000
PRT0200-9500	2	9,5	2 000
PRT0200-10000	2	10	2 000
PRT0200-10500	2	10,5	2 000
PRT0200-11000	2	11	2 000

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0200-11500	2	11,5	2 000
PRT0200-12000	2	12	2 000
6025PRT0250	2,5	2	2 500
PRT0250-2500	2,5	2,5	2 500
PRT0250-3500	2,5	3,5	2 500
PRT0250-4000	2,5	4	2 500
PRT0250-4500	2,5	4,5	2 500
PRT0250-5000	2,5	5	2 500
PRT0250-5500	2,5	5,5	2 500
PRT0250-6000	2,5	6	2 500
PRT0250-6500	2,5	6,5	2 500
PRT0250-7000	2,5	7	2 500
PRT0250-7500	2,5	7,5	2 500
PRT0250-8000	2,5	8	2 500
PRT0250-8500	2,5	8,5	2 500
PRT0250-9000	2,5	9	2 500
PRT0250-9500	2,5	9,5	2 500
PRT0250-10000	2,5	10	2 500
PRT0250-10500	2,5	10,5	2 500
PRT0250-11000	2,5	11	2 500
PRT0250-11500	2,5	11,5	2 500
PRT0250-12000	2,5	12	2 500
6025PRT0320	3,2	2	3 200
PRT0320-2500	3,2	2,5	3 200
PRT0320-3000	3,2	3	3 200
PRT0320-3500	3,2	3,5	3 200
PRT0320-4000	3,2	4	3 200
PRT0320-4500	3,2	4,5	3 200
PRT0320-5000	3,2	5	3 200
PRT0320-5500	3,2	5,5	3 200
PRT0320-6000	3,2	6	3 200

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0320-6500	3,2	6,5	3 200
PRT0320-7000	3,2	7	3 200
PRT0320-7500	3,2	7,5	3 200
PRT0320-8000	3,2	8	3 200
PRT0320-8500	3,2	8,5	3 200
PRT0320-9000	3,2	9	3 200
PRT0320-9500	3,2	9,5	3 200
PRT0320-10000	3,2	10	3 200
PRT0320-10500	3,2	10,5	3 200
PRT0320-11000	3,2	11	3 200
PRT0320-11500	3,2	11,5	3 200
PRT0320-12000	3,2	12	3 200
6025PRT0400	4	2	4 000
PRT0400-2500	4	2,5	4 000
PRT0400-3000	4	3	4 000
PRT0400-3500	4	3,5	4 000
PRT0400-4000	4	4	4 000
PRT0400-4500	4	4,5	4 000
PRT0400-5000	4	5	4 000
PRT0400-5500	4	5,5	4 000
PRT0400-6000	4	6	4 000
PRT0400-6500	4	6,5	4 000
PRT0400-7000	4	7	4 000
PRT0400-7500	4	7,5	4 000
PRT0400-8000	4	8	4 000
PRT0400-8500	4	8,5	4 000
PRT0400-9000	4	9	4 000
PRT0400-9500	4	9,5	4 000
PRT0400-10000	4	10	4 000
6025PRT0500	5	2	5 000
PRT0500-2500	5	2,5	5 000

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0500-3000	5	3	5 000
PRT0500-3500	5	3,5	5 000
PRT0500-4000	5	4	5 000
PRT0500-4500	5	4,5	5 000
PRT0500-5000	5	5	5 000
PRT0500-5500	5	5,5	5 000
PRT0500-6000	5	6	5 000
PRT0500-6500	5	6,5	5 000
PRT0500-7000	5	7	5 000
PRT0500-7500	5	7,5	5 000
PRT0500-8000	5	8	5 000
PRT0500-8500	5	8,5	5 000
PRT0500-9000	5	9	5 000
6025PRT0630	6,3	2	6 300
PRT0630-2500	6,3	2,5	6 300
PRT0630-3000	6,3	3	6 300
PRT0630-3500	6,3	3,5	6 300
PRT0630-4000	6,3	4	6 300
PRT0630-4500	6,3	4,5	6 300
PRT0630-5000	6,3	5	6 300
PRT0630-5500	6,3	5,5	6 300
PRT0630-6000	6,3	6	6 300
PRT0630-6500	6,3	6,5	6 300
PRT0630-7000	6,3	7	6 300
6025PRT0800	8	2	8 000
PRT0800-2500	8	2,5	8 000
PRT0800-3000	8	3	8 000
PRT0800-3500	8	3,5	8 000
PRT0800-4000	8	4	8 000
PRT0800-4500	8	4,5	8 000
PRT0800-5000	8	5	8 000

PRT potences à rotation totale, 360°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PRT0800-5500	8	5,5	8 000
PRT0800-6000	8	6	8 000
6025PRT1000	10	2	10 000
PRT1000-2500	10	2,5	10 000
PRT1000-3000	10	3	10 000
PRT1000-3500	10	3,5	10 000
PRT1000-4000	10	4	10 000
PRT1000-4500	10	4,5	10 000
PRT1000-5000	10	5	10 000
PRT1000-5500	10	5,5	10 000