

PFA potence sur fût articulée

Informations du produit

Informations générales :

Destinée à un usage intérieur ou extérieur, cette potence articulée dispose d'une hauteur perdue très réduite. Son premier bras permet une rotation de 270° et le second de 300°. Cette structure articulée facilite le déplacement des charges dans un environnement encombré. Ce modèle est réservé à des opérations de rotations manuelles uniquement.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options:

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Câble d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables sur 1 bras.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions (bras 1 seulement).
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

Marquage: Marqué CE

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur mètre(s)	Capacité kg
6025PFA0125	0,125	2	125
PFA0012-2500	0,125	2,5	125
PFA0012-3000	0,125	3	125
PFA0012-3500	0,125	3,5	125
PFA0012-4000	0,125	4	125
PFA0012-4500	0,125	4,5	125
PFA0012-5000	0,125	5	125
6025PFA0250	0,25	2	250
PFA0025-2500	0,25	2,5	250
PFA0025-3000	0,25	3	250
PFA0025-3500	0,25	3,5	250
PFA0025-4000	0,25	4	250
PFA0025-4500	0,25	4,5	250
PFA0025-5000	0,25	5	250