

Potence triangulée légère sur fût type porte-outil, 270°

Informations du produit



Informations générales :

La PFTL est une potence légère réservée à la suspension et aux déplacements des outils électriques et pneumatiques. L'utilisation de ce modèle est déconseillée pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 270°. Déplacement par poussée sur la charge uniquement.

La fixation au sol est assurée par chevillage chimique uniquement.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Interrupteur cadenassable.
- Butées de rotation réglables.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Marqué CE

Potence triangulée légère sur fût type porte-outil, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6205PFTL005	0,05	2	50
PFTL0005-2500	0,05	2,5	50
PFTL0005-3000	0,05	3	50
PFTL0005-3500	0,05	3,5	50
PFTL0005-4000	0,05	4	50
PFTL0005-4500	0,05	4,5	50
PFTL0005-5000	0,05	5	50
6205PFTL008	0,08	2	80
PFTL0008-2500	0,08	2,5	80
PFTL0008-3000	0,08	3	80
PFTL0008-3500	0,08	3,5	80
PFTL0008-4000	0,08	4	80