



Potence triangulée légère sur fût type porte-outil, 270°

Informations du produit

Informations générales :

La PFTL est une potence légère réservée à la suspension et aux déplacements des outils électriques et pneumatiques. L'utilisation de ce modèle est déconseillée pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 270°. Déplacement par poussée sur la charge uniquement.

La fixation au sol est assurée par chevillage chimique uniquement.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Interrupteur cadenassable.
- Butées de rotation réglables.

Marquage: Marqué CE

| Réf. | CMU tonne(s) | Longueur mètre(s) | Capacité kg |
|---------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 6205PFTL005 | 0,05 | 2 | 50 |
| PFTL0005-2500 | 0,05 | 2,5 | 50 |
| PFTL0005-3000 | 0,05 | 3 | 50 |
| PFTL0005-3500 | 0,05 | 3,5 | 50 |
| PFTL0005-4000 | 0,05 | 4 | 50 |
| PFTL0005-4500 | 0,05 | 4,5 | 50 |
| PFTL0005-5000 | 0,05 | 5 | 50 |
| 6205PFTL008 | 0,08 | 2 | 80 |
| PFTL0008-2500 | 0,08 | 2,5 | 80 |
| PFTL0008-3000 | 0,08 | 3 | 80 |
| PFTL0008-3500 | 0,08 | 3,5 | 80 |
| PFTL0008-4000 | 0,08 | 4 | 80 |