Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTCMOB potences sur fût à profil creux, 270°

Informations du produit



Exclusivement destinée au service intérieur, la PFTCmob permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacement s'opèrent par poussée sur la charge uniquement. Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.

Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur. Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.
- Interrupteur cadenassable.

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTCMOB potences sur fût à profil creux, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFTCMOB00152000	0,15	2	150
6025PFTCMOB00152500	0,15	2,5	150
6025PFTCMOB00153000	0,15	3	150
6025PFTCMOB00153500	0,15	3,5	150
6025PFTCMOB00154000	0,15	4	150
6025PFTCMOB00154500	0,15	4,5	150
6025PFTCMOB00155000	0,15	5	150
6025PFTCMOB00155500	0,15	5,5	150
6025PFTCMOB00156000	0,15	6	150
6025PFTCMOB00252000	0,25	2	250
6025PFTCMOB00252500	0,25	2,5	250
6025PFTCMOB00253000	0,25	3	250
6025PFTCMOB00253500	0,25	3,5	250
6025PFTCMOB00254000	0,25	4	250
6025PFTCMOB00254500	0,25	4,5	250
6025PFTCMOB00255000	0,25	5	250
6025PFTCMOB00502000	0,5	2	500
6025PFTCMOB00502500	0,5	2,5	500
6025PFTCMOB00503000	0,5	3	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés