



PFTCMOB potences sur fût à profil creux, 270°

Informations du produit

Exclusivement destinée au service intérieur, la PFTCmob permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacements s'opèrent par poussée sur la charge uniquement. Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.

Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.
- Interrupteur cadenassable.

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PFTCMOB0015-2000	0,15	2	150
PFTCMOB0015-2500	0,15	2,5	150
PFTCMOB0015-3000	0,15	3	150
PFTCMOB0015-3500	0,15	3,5	150
PFTCMOB0015-4000	0,15	4	150
PFTCMOB0015-4500	0,15	4,5	150
PFTCMOB0015-5000	0,15	5	150
PFTCMOB0015-5500	0,15	5,5	150
PFTCMOB0015-6000	0,15	6	150
PFTCMOB0025-2000	0,25	2	250
PFTCMOB0025-2500	0,25	2,5	250
PFTCMOB0025-3000	0,25	3	250
PFTCMOB0025-3500	0,25	3,5	250
PFTCMOB0025-4000	0,25	4	250
PFTCMOB0025-4500	0,25	4,5	250
PFTCMOB0025-5000	0,25	5	250
PFTCMOB0050-2000	0,5	2	500
PFTCMOB0050-2500	0,5	2,5	500
PFTCMOB0050-3000	0,5	3	500