Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTMOB potences sur fût triangulées mobiles, 270°

Informations du produit

Informations générales :
Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la PFTmob est construite sur un profil IPE. Son faible poids lui assure une grande souplesse d'utilisation pour des rotations de 270°. La structure de cette potence est adaptée à l'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée.
Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Equipement de déplacement avec timon et roues polyamides
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi positions
- Service extérieur
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Palan électrique ou manuel

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

PFTMOB potences sur fût triangulées mobiles, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFTMOB00152000	0,15	2	150
6025PFTMOB00152500	0,15	2,5	150
6025PFTMOB00153000	0,15	3	150
6025PFTMOB00153500	0,15	3,5	150
6025PFTMOB00154000	0,15	4	150
6025PFTMOB00154500	0,15	4,5	150
6025PFTMOB00155000	0,15	5	150
6025PFTMOB00155500	0,15	5,5	150
6025PFTMOB00156000	0,15	6	150
6025PFTMOB60252000	0,25	2	250
6025PFTMOB60252500	0,25	2,5	250
6025PFTMOB60253000	0,25	3	250
6025PFTMOB60253500	0,25	3,5	250
6025PFTMOB60254000	0,25	4	250
6025PFTMOB60254500	0,25	4,5	250
6025PFTMOB60255000	0,25	5	250
6025PFTMOB00502000	0,5	2	500
6025PFTMOB00502500	0,5	2,5	500
6025PFTMOB00503000	0,5	3	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Octobre 2026 - Tous droits réservés