



## PFTMOB potences sur fût triangulées mobiles, 180°

### Informations du produit

#### Informations générales :

Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la PFTmob est construite sur un profil IPE. Son faible poids lui assure une grande souplesse d'utilisation pour des rotations de 180°. La structure de cette potence est adaptée à l'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée.

Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

#### Options :

- Equipement de déplacement avec timon et roues polyamides
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi positions
- Service extérieur
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Palan électrique ou manuel

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur mètre	Capacité kg
6025PFTMOB015	0,15	2	150
-	0,15	2,5	150
-	0,15	3	150
-	0,15	3,5	150
-	0,15	4	150
-	0,15	4,5	150
-	0,15	5	150
-	0,15	5,5	150
-	0,15	6	150
6025PFTMOB025	0,25	2	250
-	0,25	2,5	250
-	0,25	3	250
-	0,25	3,5	250
-	0,25	4	250
-	0,25	4,5	250
-	0,25	5	250
6025PFTMOB050	0,5	2	500
-	0,5	2,5	500
-	0,5	3	500