

PFIMOB potences sur fût inversées mobiles, 270°

Informations du produit



La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFImob. Adaptée au service intérieur et extérieur, son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou électrique. Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Palan électrique ou manuel.

... [En savoir plus](#)

PFIMOB potences sur fût inversées mobiles, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFIMOB125	0,15	2	150
PFIMOB0015-2500	0,15	2,5	150
PFIMOB0015-3000	0,15	3	150
PFIMOB0015-3500	0,15	3,5	150
PFIMOB0015-4000	0,15	4	150
PFIMOB0015-4500	0,15	4,5	150
PFIMOB0015-5000	0,15	5	150
PFIMOB0015-5500	0,15	5,5	150
PFIMOB0015-6000	0,15	6	150
6025PFIMOB250	0,25	2	250
PFIMOB0025-2500	0,25	2,5	250
PFIMOB0025-3000	0,25	3	250
PFIMOB0025-3500	0,25	3,5	250
PFIMOB0025-4000	0,25	4	250
PFIMOB0025-4500	0,25	4,5	250
PFIMOB0025-5000	0,25	5	250
6025PFIMOB500	0,5	2	500
PFIMOB0050-2500	0,5	2,5	500
PFIMOB0050-3000	0,5	3	500