# PFIMOB potences sur fût inversées mobiles, 270°

**Informations du produit**




La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFImob. Adaptée au service intérieur et extérieur, son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou éléctrique. Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

**Options :**

- Ligne d’alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Palan électrique ou manuel.

... *En savoir plus*

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PFIMOB potences sur fût inversées mobiles, 270°

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Longueur m | Capacité kg |
|---|---|---|---|
| 6025PFIMOB00152000 | 0,15 | 2 | 150 |
| 6025PFIMOB00152500 | 0,15 | 2,5 | 150 |
| 6025PFIMOB00153000 | 0,15 | 3 | 150 |
| 6025PFIMOB00153500 | 0,15 | 3,5 | 150 |
| 6025PFIMOB00154000 | 0,15 | 4 | 150 |
| 6025PFIMOB00154500 | 0,15 | 4,5 | 150 |
| 6025PFIMOB00155000 | 0,15 | 5 | 150 |
| 6025PFIMOB00155500 | 0,15 | 5,5 | 150 |
| 6025PFIMOB00156000 | 0,15 | 6 | 150 |
| 6025PFIMOB00252000 | 0,25 | 2 | 250 |
| 6025PFIMOB00252500 | 0,25 | 2,5 | 250 |
| 6025PFIMOB00253000 | 0,25 | 3 | 250 |
| 6025PFIMOB00253500 | 0,25 | 3,5 | 250 |
| 6025PFIMOB00254000 | 0,25 | 4 | 250 |
| 6025PFIMOB00254500 | 0,25 | 4,5 | 250 |
| 6025PFIMOB00255000 | 0,25 | 5 | 250 |
| 6025PFIMOB00502000 | 0,5 | 2 | 500 |
| 6025PFIMOB00502500 | 0,5 | 2,5 | 500 |
| 6025PFIMOB00503000 | 0,5 | 3 | 500 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés