MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

IP10/S pince de levage vertical

Informations du produit



Informations générales :
La pince de levage vertical IP10 sutilise pour lever, faire pivoter, déplacer ou transférer verticalement des tôles, des plaques ou des objets manufacturés de la position horizontale en position verticale et à nouveau en position horizontale (180°) en fonction des besoins. Généralement utilisée comme point dattache unique ou, avec un écarteur, avec plusieurs câbles de saisie verticaux.

Détails :

- Capacités : de 0,5 à 30 tonnes métriques (CMU plus élevées sur demande).
- Nombreuses ouvertures des mâchoires : 0 à 155 mm.
- Corps en acier allié soudé : résistance et faible encombrement. Composants en acier forgé si nécessaire.
- Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat.
- Nom de la société (CrosbyIP), logo, CMU et ouverture forgés sur le corps.
- Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien et de garantie.
- Nombreux modèles :
- IP10 - Pince standard pour les matériaux de dureté de surface jusqu’à 37Rc (345 HB).
- IP10J - Mâchoires grande ouverture
- IP10S - Pour le levage de produits en acier inoxydable
- IP10H - Pour les matériaux ayant une dureté de surface jusqu’à 47Rc (450 HB).
- Gamme complète de pivotement à 180° pour le transfert, le pivotement ou le déplacement des produits.
- Possibilité de verrouillage en position ouverte ou fermée avec lin ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés


MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


IP10/S pince de levage vertical

Dessin technique









Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
502100050160370	0,5	0-16	0.5-IP10S	0-16	44	130	203	40	115	42	28	11	11	1,8
502100100200370	1	0-20	1-IP10S	0-20	45	139	212	40	127	42	38	11	11	2,2
502100200350370	2	0-35	2-IP10S	0-35	78	201	330	70	188	64	55	16	16	7,6
502100300400370	3	0-40	3-IP10S	0-40	100	253	434	75	222	78	60	20	20	13,8
502100450400370	4,5	0-40	4.5-IP10S	0-40	100	253	434	75	227	82	65	20	20	15
502100600500370	6	0-50	6-IP10S	0-50	126	302	517	80	292	84	95	20	20	23,5
502100900500370	9	0-50	9-IP10S	0-50	126	325	544	80	310	94	104	25	25	27,5
502101200540370	12	0-54	12-IP10S	0-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés