



Emerillon chape et chape S-2

Informations du produit

Informations générales:

- Emerillon avec roulement (chape-chape). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint

Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation

Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Diamètre câble mm	CMU tonne(s)	Emerillon N°	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Poids (kg)
11.46297020	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
11.46297226	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
11.46297422	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
11.46297627	22	10	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8
11.46297823	26	15	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5
11.46298127		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64
11.46298225		35	35-S-2	527	165	51	51	117	93,5	60,5	70
11.46298323		45	45-S-2	641	178	57	63,5	127	102	76	107

Dimensions

