

Emerillon oeil et crochet S-6

Informations du produit

Informations générales :

• Emerillon avec roulement (oeil-crochet). Peut pivoter sous charge.

• Testés individuellement à 2 x CMU.

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint.

Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation.

Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Emerillon N°	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	V mm	Poids (kg)
11.46297066	-	3	13	3-S-6	292	123	70,0	38,9	35,8	36,6	19,1	26,2	28,4	31,8	28,4	4,23
11.46297262	-	5	16	5-S-6	332	160	76,0	49,3	42,9	46,0	25,4	32,5	31,8	31,8	36,6	6,46
11.46297468	0	8,5	19	8-S-6	408	192	102	62,5	56,5	57,0	31,8	35,8	41,1	38,1	41,1	14,5
11.46297663	-	10	22	10-S-6	486	212	114	66,0	61,0	66,0	42,9	42,9	70,0	47,8	49,3	20,6
11.46297869	-	15	26	15-S-6	540	263	127	71,5	61,0	76,0	49,3	51,5	70,0	54,0	60,5	28,6
11.46298163	-	25	-	25-S-6	699	346	152	87,5	92,0	93,0	57,0	58,5	98,5	60,5	76,0	61
11.46298261	-	35	-	35-S-6	780	357	165	98,5	95,5	116	57,0	58,5	98,5	60,5	81,0	98
11.46298369	-	45	-	45-S-6	907	392	178	121	108	129	63,5	64,5	102	76,0	82,5	122

Dimensions

