Emerillon G-403

Informations du produit



Informations générales : Emerillon sans roulement. Conforme à la Federal Specification RR-C-271D.

... *En savoir plus*

Matériau: acier allié.
Marquage: Marqué CE, CMU, nom du fabricant
Finition: Galvanisé.
Note: Ces émerillons conviennent pour positionner une charge mais ne peuvent pas pivoter sous charge.

Coefficient de sécurité: 5:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon G-403

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	G mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	U mm	V mm	Poids (kg)
422500060130	8	0,57	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,7	22,4	7,9	74,5	52	46	0,15
422500100130	10	1,02	51	23,9	31,8	25,4	25,4	16	35,8	12,7	26,9	9,7	92	63,5	57	0,3
422500160130	13	1,63	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16	33,3	12,7	114	81	73	0,61
422500240130	16	2,36	76	39,5	44,5	41,4	38,1	23,9	52	19,1	38,1	16	135	98,5	87,5	1,12
422500330130	19	3,27	89	44,5	51	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102	1,76
422500450130	22	4,54	102	52	57	54	54	34	70,9	25,4	52	22,4	178	127	115	2,66
422500570130	25	5,67	114	58,5	63,5	67	60,5	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151	4,46
422500820130	32	8,16	145	68,5	79,5	79,5	76	52	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162	7,14
422502050130	38	20,5	178	98,5	102	143	102	73	152	57	113	57	362	254	275	24,8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés