

Douille à oeil à sertir S-502

Informations du produit



Informations générales :

- Terminaison de sertissage/manchonnage pour câble acier.
- Dureté contrôlée par recuit de globularisation.
- Pièce forgée pouvant être emboutie à froid

Efficience: 100% (idem CRM câble d'acier).

... [Read more](#)

Matériau: acier au carbone de haute qualité


Marquage: Code d'identification et symbole du fabricant.

Finition: Non-galvanisé.

Coefficient de sécurité: 5:1

Douille à oeil à sertir S-502

Dimensions



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Dia. max. après sertissage mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Hmm mm	Lmm mm	Poids (kg)
10.101039325	6	11,7	109	12,7	35,1	19,1	6,85	54	12,7	89,0	0,15
10.101039343	8	18,0	138	19,6	41,1	22,4	8,65	81	17	114	0,34
10.101039361	9-10	18,0	138	19,6	41,1	22,4	10,4	81	17	114	0,33
10.101039389	11-12	23,1	176	24,9	51,0	26,9	12,2	108	21,8	146	0,64
10.101039405	13	23,1	176	24,9	51,0	26,9	14,0	108	21,8	146	0,64
10.101039423	14	29,5	220	31,8	60,5	31,8	15,5	135	28,7	184	1,32
10.101039441	16	29,5	220	31,8	60,5	32,5	17	135	28,7	184	1,29
10.101039469	18-20	36,1	261	39,4	73	36,6	20,3	162	33,3	219	2,27
10.101039487	22	39,4	303	43,2	79	44	23,9	189	38,1	257	3,08
10.101039502	24-26	45,7	344	50,5	92	52,5	26,9	216	44,5	292	4,72
10.101039520	28	52,0	382	57,0	102	58,5	30,2	243	51	324	6,72
10.101039548	32	58,5	430	64,5	114	65	33,8	270	57	365	9,78
10.101039566	33-34	65,0	473	71	127	65	36,8	297	57	400	12,9
10.101039584	38-40	71,5	511	78	140	71,5	40,1	325	63	432	17,3
10.101039600	44	77,5	598	86	159	90,5	47,2	378	76	508	23,1
10.101042589	48-52	90,5	702	100	184	96,5	53,5	432	82,5	584	40,5