



Portique - 500kg

Informations du produit

Informations générales

Capacité de charge marchandises : jusqu'à 500 kg

Portée personnes : jusqu'à 250 kg

Antichute pour 3 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363.

ATEX : Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.

Caractéristiques

- Léger et portable : Conforme aux directives de manutention manuelle, il ne pèse que 33 kg.
- Utilisation facile
- Chariots adaptables et polyvalents - adaptés aux marchandises et au personnes
- Roulettes porteuses verrouillables pour un positionnement facile (l'acop recommande de ne pas déplacer le portique sous charge, sauf si une personne compétente a procédé à une évaluation des risques et à une déclaration de méthode et l'a jugé approprié).
- Gamme de longueurs de poutre jusqu'à 4m et configurations disponibles.

| Réf. | CMU tonne(s) | Nombre max. d'utilisateurs | Longuer de la poutre mm | Poids max. utilisateur kg | Poids (kg) |
|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| PGRT20 | 0,25 | 1 | 2 000 | 125 | 45 |
| PGRS40 | 0,25 | 1 | 4 000 | 125 | 46 |
| PGRT23 | 0,25 | 1 | 2 300 | 125 | 46 |
| PGRT40 | 0,25 | 1 | 4 000 | 125 | 51 |
| PGRS23 | 0,4 | 2 | 2 300 | 200 | 41 |
| PGRM20 | 0,4 | 2 | 2 000 | 200 | 41 |
| PGRM23 | 0,4 | 2 | 2 300 | 200 | 42 |
| PGRM40 | 0,4 | 2 | 4 000 | 200 | 47 |
| PGRS20 | 0,5 | 3 | 2 000 | 250 | 40 |

Données techniques

Dimensions

