

Portique - 500kg

Informations du produit



Informations générales

Capacité de charge marchandises : jusqu'à 500 kg

Portée personnes : jusqu'à 250 kg

Antichute pour 3 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363.

ATEX : Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.


Caractéristiques

- Léger et portable : Conforme aux directives de manutention manuelle, il ne pèse que 33 kg.
- Utilisation facile
- Chariots adaptables et polyvalents - adaptés aux marchandises et aux personnes
- Roulettes porteuses verrouillables pour un positionnement facile (l'acop recommande de ne pas déplacer le portique sous charge, sauf si une personne compétente a procédé à une évaluation des risques et à une déclaration de méthode et l'a jugé approprié).
- Gamme de longueurs de poutre jusqu'à 4m et configurations disponibles.

... [En savoir plus](#)

Portique - 500kg

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Nombre max. d'utilisateurs	Longuer de la poutre mm	Poids max. utilisateur kg	Poids (kg)
PGRT20	0,25	1	2 000	125	45
PGRS40	0,25	1	4 000	125	46
PGRT23	0,25	1	2 300	125	46
PGRT40	0,25	1	4 000	125	51
PGRS23	0,4	2	2 300	200	41
PGRM20	0,4	2	2 000	200	41
PGRM23	0,4	2	2 300	200	42
PGRM40	0,4	2	4 000	200	47
PGRS20	0,5	3	2 000	250	40

Portique - 500kg

dimensions (mm)														
Model	A Beam Length	B	C Min	C Max	D Min	D Max	E Min	E Max	F Min	F Max	G	H Min	H Max	J
PGRS20000		2076	1100	1500	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2190
PGRS23000		2376	1200	1800										2376
PGRS40000		4076	2700	3500										4076
PGRM20000		2076	1100	1500	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2190
PGRM23000		2376	1200	1800										2376
PGRM40000		4076	2700	3500										4076
PGRT20000		2076	1100	1500	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631
PGRT23000		2376	1200	1800										2631
PGRT40000		4076	2700	3500										