



Portique - 500kg

Informations du produit

Informations générales

Capacité de charge marchandises : jusqu'à 500 kg

Portée personnes : jusqu'à 250 kg

Antichute pour 3 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363.

ATEX : Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.

Caractéristiques

- Léger et portable : Conforme aux directives de manutention manuelle, il ne pèse que 33 kg.
- Utilisation facile
- Chariots adaptables et polyvalents - adaptés aux marchandises et au personnes
- Roulettes porteuses verrouillables pour un positionnement facile (l'acop recommande de ne pas déplacer le portique sous charge, sauf si une personne compétente a procédé à une évaluation des risques et à une déclaration de méthode et l'a jugé approprié).
- Gamme de longueurs de poutre jusqu'à 4m et configurations disponibles.

Réf.	CMU tonne(s)	Nombre max. d'utilisateurs	Longuer de la poutre mm	Poids max. utilisateur kg	Poids (kg)
PGRT20	0,25	1	2 000	125	38
PGRT23	0,25	1	2 300	125	39
PGRS40	0,25	1	4 000	125	40
PGRT40	0,25	1	4 000	125	44
PGRS23	0,4	2	2 300	200	34
PGRM20	0,4	2	2 000	200	34
PGRM23	0,4	2	2 300	200	34
PGRM40	0,4	2	4 000	200	40
PGRS20	0,5	3	2 000	250	33

Données techniques

Dimensions

