

Portiques d'atelier - 500-5000kg - Porta-Gantry

Informations du produit



Informations générales

Capacité de charge des marchandises : de 500 kg à 5000 kg (selon le modèle).

Portée personnes : Capacité maximum combiné jusqu'à 2000kg (selon le modèle)

Antichute 3-5 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363 (500 et 1000 - 3 personnes, 2000, 3000 et 5000 - 5 personnes).

ATEX : tous les modèles peuvent être utilisés dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.

Caractéristiques

- Léger et portable
- Montage facile sur site dans le respect des directives de manutention manuelle :
- 4 pièces portables assemblées sur seulement 4 boulons
- Assemblage simple par "ciseaux" en seulement 2 à 3 minutes.
- Ergonomique
- Roulettes pivotantes et verrouillables à 360° de série.
- Réglage manuel simple de la hauteur et de la portée
- Chariot captif ultra-sécurisé
- Conception ergonomique des profils et des poignées
- Stable : Structure boulonnée, poutre latérale et contreventement des jambes.
- Diverses configurations standard disponibles, ainsi que la personnalisation pour des besoins spécifiques et des composants interchangeables (sous réserve de la classification WLL).

... [En savoir plus](#)

Portiques d'atelier - 500-5000kg - Porta-Gantry

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	Charge maximale kg	A-Frame weight	Nombre max. d'utilisateurs	Longuer de la poutre mm	Hauteur mini mm	Hauteur maximale mm	Saillie m	Poids (kg)
PGAS00500S-2500A	0,5	A-frame S	250	32	3	2 500	1 595	2 345	1,58	89
PGAS00500S-3000A	0,5	A-frame S	250	32	3	3 000	1 595	2 345	2,08	93
PGAS00500S-3920A	0,5	A-frame S	250	32	3	3 920	1 595	2 345	3	100
PGAS00500S-4570A	0,5	A-frame S	250	32	3	4 570	1 595	2 345	3,65	104
PGAS00500M-2500A	0,5	A-frame M	250	42	3	2 500	2 091	2 841	1,58	109
PGAS00500S-5500A	0,5	A-frame S	250	32	3	5 500	1 595	2 345	4,58	111
PGAS00500S-6000A	0,5	A-frame S	250	32	3	6 000	1 595	2 345	5,08	115
PGAS00500S-8400A	0,5	A-frame S	250	32	3	8 400	1 595	2 345	7,48	132
PGAS00500S-9000A	0,5	A-frame S	250	32	3	9 000	1 595	2 345	8,08	137