

## Portiques d'atelier - 500-5000kg - Porta-Gantry

## Informations du produit

## Informations générales

Capacité de charge des marchandises : de 500 kg à 5000 kg (selon le modèle).

Portée personnes : Capacité maximum combiné jusqu'à 2000kg (selon le modèle)

Antichute 3-5 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363 (500 et 1000 - 3 personnes, 2000, 3000 et 5000 - 5 personnes).

ATEX : tous les modèles peuvent être utilisés dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.

## Caractéristiques

- Léger et portable
- Montage facile sur site dans le respect des directives de manutention manuelle :
- 4 pièces portables assemblées sur seulement 4 boulons
- Assemblage simple par "ciseaux" en seulement 2 à 3 minutes.
- Ergonomique
- Roulettes pivotantes et verrouillables à 360° de série.
- Réglage manuel simple de la hauteur et de la portée
- Chariot captif ultra-sécurisé
- Conception ergonomique des profils et des poignées
- Stable : Structure boulonnée, poutre latérale et contreventement des jambes.
- Diverses configurations standard disponibles, ainsi que la personnalisation pour des besoins spécifiques et des composants interchangeables (sous réserve de la classification WLL).

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	Hauteur min. mm	Charge maximale kg	A-Frame weight	Nombre max. d'utilisateurs	Longuer de la poutre mm	Hauteur maximale mm	Saillie m
PGAS00500S-2500A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	2 500	2 345	1,58
PGAS00500S-3000A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	3 000	2 345	2,08
PGAS00500S-3920A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	3 920	2 345	3
PGAS00500S-4570A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	4 570	2 345	3,65
PGAS00500S-5500A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	5 500	2 345	4,58
PGAS00500S-6000A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	6 000	2 345	5,08
PGAS00500S-8400A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	8 400	2 345	7,48
PGAS00500S-9000A	0,5	A-frame S	1 595	250	32	3	9 000	2 345	8,08
PGAS00500M-2500A	0,5	A-frame M	2 091	250	42	3	2 500	2 841	1,58