Élingue de levage synthétique Geolift

Informations du produit



Informations générales : Les élingues de levage synthétiques du type GeoLift permettent de lever sans effort des charges de centaines de tonnes. Elles sont en outre légères et très maniables. Les élingues de levage Geolift sont fabriquées à partir de cordes DynaOne® en Dyneema®. Elles sont certifiées et répondent aux normes internationales.
Elles sont fabriquées sur mesure et peuvent donc être utilisées pour des applications de levage spécifiques.

Allongement à charge max. d'utilisation : Maximum 1,8%.
Tolérance de production de longueur : +/- moitié du diamètre du câble

... *En savoir plus*

Matériau: DynaOne® et Dyneema® SK78.
Marquage: Selon la norme, Étiquetée selon la norme. Pourvue d'une gaine jaune pour déterminer le point d'arrimage côté grue et d'une gaine noire côté charge.
Plage de température d'utilisation: de -40 à +70°C.
Norme: EN 1492-4

Coefficient de sécurité: 7:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue de levage synthétique Geolift

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	Type	Longueur mini m	Weight at min. length kg
343101000000030	LS 10t	24	10	70	R1	2,3	2,5
343101500000030	LS 15t	28	15	105	R1	2,3	3,5
343103000000030	LS 30t	28	30	210	R2	2,5	9,5
343105000000030	LS 50t	40	50	350	R2	2,8	13,5
343107000000030	LS 70t	48	70	490	R2	3,0	21,0
343109000000030	LS 90t	56	90	630	R2	5,0	44,0
343110000000030	LS 100	64	100	700	R2	5,0	59,0

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés