

## Élingue de levage synthétique Geolift

### Informations du produit



**Informations générales :** Les élingues de levage synthétiques du type Geolift permettent de lever sans effort des charges de centaines de tonnes. Elles sont en outre légères et très maniables. Les élingues de levage Geolift sont fabriquées à partir de cordes DynaOne® en Dyneema®. Elles sont certifiées et répondent aux normes internationales. Elles sont fabriquées sur mesure et peuvent donc être utilisées pour des applications de levage spécifiques.

**Allongement à charge max. d'utilisation :** Maximum 1,8%.

**Tolérance de production de longueur :** +/- moitié du diamètre du câble

**Matériau:** DynaOne® et Dyneema® SK78.

**Marquage:** Selon la norme, Étiquetée selon la norme. Pourvue d'une gaine jaune pour déterminer le point d'arrimage côté grue et d'une gaine noire côté charge.

**Plage de température d'utilisation:** de -40 à +70°C.

**Norme:** EN 1492-4

**Coefficient de sécurité:** 7:1

<b>Code</b>	<b>Dia. mm</b>	<b>CMU tonne(s)</b>	<b>Rupture min. T</b>	<b>Type</b>	<b>Longueur mini m</b>	<b>Weight at min. length kg</b>
LS 10t	24	10	70	R1	2,3	2,5
LS 15t	28	15	105	R1	2,3	3,5
LS 30t	28	30	210	R2	2,5	9,5
LS 50t	40	50	350	R2	2,8	13,5
LS 70t	48	70	490	R2	3,0	21,0
LS 90t	56	90	630	R2	5,0	44,0
LS 100	64	100	700	R2	5,0	59,0