MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse renforcée G-414SL

Informations du produit



Information générales

- Empêche le retrait et le remplacement de la manille, ce qui compromet la CE de l'assemblage.
- Disponible en galvanisé à chaud.
- Les serre-câbles de Crosby sont galvanisés après la soudure de la cale.
- Meilleure protection contre l'usure et la déformation de l'œil du câble.
- Une durée de vie plus longue.

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 13411-1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse renforcée G-414SL

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Finition	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Poids kg/100pc
123101000410	9-10	Galvanisé à chaud	73	54	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	20,5	9,8
123101500410	13-15	Galvanisé à chaud	92	70	70	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	28,4	23,1
123101600410	16	Galvanisé à chaud	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	31,7	34,3
123102000410	18-20	Galvanisé à chaud	127	95,5	96,5	51	33	19,8	5,6	16,8	38,1	72
123102200410	22	Galvanisé à chaud	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	41,4	81
123102600410	24-26	Galvanisé à chaud	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	47,4	142
123103200410	28-32	Galvanisé à chaud	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	54,1	181
123103800410	35-38	Galvanisé à chaud	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	63,5	587

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés