

Treuil à vis sans fin - Manibox VS



Informations du produit

Informations générales :

Gamme de treuils manuels à vis sans fin de 250 à 3500 kg, modèles avec châssis peint, en acier galvanisé ou inox.

Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

Utilisation :

- Opérations de levage ou traction/halage
- Position en applique ou à plat
- Industrie
- Salles de spectacle : décors de théâtre, équipements scéniques
- Traitement des eaux, retenues d'eaux
- Salles de sport
- Suspension de lustres...

Détails :

- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Ressort de cliquet en inox.
- Sécurité absolue par la réduction roue/vis sans fin et frein automatique.
- Système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.
- Tambour débrayable à vide uniquement associé à un système interdisant l'enroulement du câble à l'envers (ensemble breveté).
- Ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante. Le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges.
- Manivelle positionnée à droite.
- Bouton de réglage de la manivelle imperdable

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -10°C à +50°C

Finition: Châssis en acier galvanisé, peint ou en inox.

Norme: EN 13157

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Capacité 1ère couche kg	Nombre de couches	Levée par tour de manivelle mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	Capacité du tambour Max. m	Tambour Ø mm	A	B	D	E	F	G	K	L	Poids (kg)
VS 250	0,25	5	0,38	4	17	11	15	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5
VS 320	0,32	6	0,38	2	17	11	6	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5
VS 500	0,5	7	0,75	4	11	14	18	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12
VS 750	0,75	7	0,75	1	11	14	3	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12
VS 1000	1	9	1,45	4	8	14	30	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5
VS1450A	1,45	10	1,45	1	8	14	5	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5
VS 1500	1,5	11,5	2	3	6	14	23	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52
VS 2000	2	12	2	1	6	14	5,5	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52
VS2000	2	13	2,5	2	5	14,5	17	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80
VS 2500	2,5	13	2,5	1	5	14,5	7	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80
VS3000	3	16	3,5	2	3	15	18,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140
VS3500	3,5	16	3,5	1	3	15	7,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140

Dimensions

