HFJ G/HJ G Vérin Hydraulique Télescopique

Informations du produit



Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : gravité
- Compacte et léger
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- HFJ 10/30 G 4 avec flexible de raccordement de 30 cm et ressort anti-flexion
- HJ 20/50 G 11 avec tête plate

Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Trous de fixation

... *En savoir plus*

Matériau: Acier

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

HFJ G/HJ G Vérin Hydraulique Télescopique

Dessin technique

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Hauteur rentré mm	Qté d'huile nécessaire cc	Poids (kg)
5211100111005	HFJ 10/30 G 4	10	49	118	4,5
5211100112103	HJ 20/50 G 11	20	140	554	12,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés