Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# HJ G Vérin Hydraulique Haute Capacité

**Informations du produit**




**Informations générales** :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : gravité
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston
- Tête plate : évite l'endommagement du piston et facile à remplacer par tête oscillante

**Fourni par défaut avec** :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête plate

**Disponible sur demande** :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation
- Trous de fixation

... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# HJ G Vérin Hydraulique Haute Capacité

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Longueur de course mm | Hauteur rentré mm | Qté d'huile nécessaire cc | Type | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211100112073 | HJ 50 G 6 | 50 | 60 | 142 | 425 | - | 12,5 |
| 5211100112035 | HJ 50 G 15 | 50 | 150 | 282 | 1 064 | I2 | 27 |
| 5211100112036 | HJ 50 G 30 | 50 | 300 | 463 | 2 127 | I2 | 39,5 |
| 5211100112093 | HJ 100 G 6 | 100 | 60 | 158 | 860 | I2 | 29 |
| 5211100112039 | HJ 100 G 15 | 100 | 150 | 309 | 2 145 | I1 | 51 |
| 5211100112040 | HJ 100 G 30 | 100 | 300 | 497 | 4 290 | I1 | 82 |
| 5211100112046 | HJ 150 G 15 | 150 | 150 | 317 | 3 207 | I1 | 74,6 |
| 5211100112047 | HJ 150 G 30 | 150 | 300 | 502 | 6 414 | I1 | 125,3 |
| 5211100112048 | HJ 200 G 15 | 200 | 150 | 327 | 4 253 | I1 | 120 |
| 5211100112050 | HJ 300 G 15 | 300 | 150 | 382 | 6 225 | I1 | 238 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés