

HPJ S Vérin Hydraulique Tireur

Informations du produit



Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : ressort
- Compact
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston
- Protection contre la surpression

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow avec soupape de soulagement A 418

Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation sur col de vérin

Accessoires :

- Manilles de traction et chapes à oeil (à commander séparément, 2 pièces par vérin)
- Ressort de protection (à commander séparément)

Matériau: Acier

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur de course mm	Qté d'huile nécessaire cc	A mm	B mm	C mm	D2 mm	F mm	G mm	Taille du filetage H	J mm	P mm	Poids (kg)
16.40100131001	HPJ 11 S 15	11	150	236	320	92	40	85	250	470	M38x1.5	30	38	11,5
16.40100131011	HPJ 30 S 15	30	150	623	470	118	40	85	380	620	M38x1.5	40	44	26
16.40100131021	HPJ 60 S 15	60	150	1 272	530	157	60	85	400	680	M54x1.5	60	52	45

Dimensions

