

H 1 SOU flexible hydraulique standard



Informations du produit

- Convient pour l'hydraulique haute pression / pression de travail max 700bar
- Ressort anti-torsion des deux côtés

Fournit avec :

- Raccord de tuyau A = 3/8" NPT male
- Raccord de tuyau B = A 119 coupleur mâle
- déjà rempli d'huile

Aussi disponible :

- Vérins hydrauliques
- Unité de pompe hydraulique 700 bar pour contrôle le vérin
- Composants pour compléter votre système hydraulique

Disponible sur demande :

- Différentes longueurs
- Autres couleurs

Coefficient de sécurité: 4:1

Code	Taille	Modèle	Pression max. d'exercice bar/Mpa	Connexion A	Connexion B
H 1 SOU	1 m	H 1 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119
H 10 SOU	10 m	H 10 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119
H 2 SOU	2 m	H 2 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119
H 3 SOU	3 m	H 3 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119
H 5 SOU	5 m	H 5 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119