



Élingue chaîne 1 brin - crochet de sécurité Grade 100

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochet de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier allié.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C à 200°C (jusqu'à 380° sur demande)

Norme: EN 818-4

Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
11.91CSX17606XXX	6	1,4	-
11.91CSX17606005	6	1,4	0,5
11.91CSX17606010	6	1,4	1
11.91CSX17606015	6	1,4	1,5
11.91CSX17606020	6	1,4	2
11.91CSX17606030	6	1,4	3
11.91CSX17606040	6	1,4	4
11.91CSX17606050	6	1,4	5
11.91CSX17606060	6	1,4	6
11.91CSX17607XXX	7	1,9	-

11.91CSX17607005	7	1,9	0,5
11.91CSX17607010	7	1,9	1
11.91CSX17607015	7	1,9	1,5
11.91CSX17607020	7	1,9	2
11.91CSX17607030	7	1,9	3
11.91CSX17607040	7	1,9	4
11.91CSX17607050	7	1,9	5
11.91CSX17607060	7	1,9	6
11.91CSX17608XXX	8	2,5	-
11.91CSX17608005	8	2,5	0,5
11.91CSX17608010	8	2,5	1
11.91CSX17608015	8	2,5	1,5
11.91CSX17608020	8	2,5	2
11.91CSX17608030	8	2,5	3
11.91CSX17608040	8	2,5	4
11.91CSX17608050	8	2,5	5
11.91CSX17608060	8	2,5	6
11.91CSX17610XXX	10	4	-
11.91CSX17610005	10	4	0,5
11.91CSX17610010	10	4	1
11.91CSX17610015	10	4	1,5
11.91CSX17610020	10	4	2
11.91CSX17610030	10	4	3
11.91CSX17610040	10	4	4
11.91CSX17610050	10	4	5
11.91CSX17610060	10	4	6

11.91CSX17613XXX	13	6,7	-
11.91CSX17613005	13	6,7	0,5
11.91CSX17613010	13	6,7	1
11.91CSX17613015	13	6,7	1,5
11.91CSX17613020	13	6,7	2
11.91CSX17613030	13	6,7	3
11.91CSX17613040	13	6,7	4
11.91CSX17613050	13	6,7	5
11.91CSX17613060	13	6,7	6
11.91CSX17616XXX	16	10	-
11.91CSX17616005	16	10	0,5
11.91CSX17616010	16	10	1
11.91CSX17616015	16	10	1,5
11.91CSX17616020	16	10	2
11.91CSX17616030	16	10	3
11.91CSX17616040	16	10	4
11.91CSX17616050	16	10	5
11.91CSX17616060	16	10	6
11.91CSX17619XXX	19	14	-
11.91CSX17619005	19	14	0,5
11.91CSX17619010	19	14	1
11.91CSX17619015	19	14	1,5
11.91CSX17619020	19	14	2
11.91CSX17619030	19	14	3
11.91CSX17619040	19	14	4
11.91CSX17619050	19	14	5

11.91CSX17619060	19	14	6
11.91CSX17622XXX	22	19	-
11.91CSX17622005	22	19	0,5
11.91CSX17622010	22	19	1
11.91CSX17622015	22	19	1,5
11.91CSX17622020	22	19	2
11.91CSX17622030	22	19	3
11.91CSX17622040	22	19	4
11.91CSX17622050	22	19	5
11.91CSX17622060	22	19	6