

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

Informations du produit



Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C à 200°C (jusqu'à 380°C sur demande).

Norme: EN 818-4

Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
11.91CSX27606XXX	6	2	-
11.91CSX27606005	6	2	0,5
11.91CSX27606010	6	2	1
11.91CSX27606015	6	2	1,5
11.91CSX27606020	6	2	2
11.91CSX27606030	6	2	3
11.91CSX27606040	6	2	4
11.91CSX27606050	6	2	5
11.91CSX27606060	6	2	6
11.91CSX27607XXX	7	2,65	-
11.91CSX27607005	7	2,65	0,5
11.91CSX27607010	7	2,65	1
11.91CSX27607015	7	2,65	1,5
11.91CSX27607020	7	2,65	2
11.91CSX27607030	7	2,65	3
11.91CSX27607040	7	2,65	4
11.91CSX27607050	7	2,65	5
11.91CSX27607060	7	2,65	6
11.91CSX27608XXX	8	3,55	-
11.91CSX27608005	8	3,55	0,5
11.91CSX27608010	8	3,55	1
11.91CSX27608015	8	3,55	1,5
11.91CSX27608020	8	3,55	2
11.91CSX27608030	8	3,55	3
11.91CSX27608040	8	3,55	4
11.91CSX27608050	8	3,55	5
11.91CSX27608060	8	3,55	6
11.91CSX27610XXX	10	5,6	-
11.91CSX27610005	10	5,6	0,5
11.91CSX27610010	10	5,6	1
11.91CSX27610015	10	5,6	1,5

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
11.91CSX27610020	10	5,6	2
11.91CSX27610030	10	5,6	3
11.91CSX27610040	10	5,6	4
11.91CSX27610050	10	5,6	5
11.91CSX27610060	10	5,6	6
11.91CSX27613XXX	13	9,5	-
11.91CSX27613005	13	9,5	0,5
11.91CSX27613010	13	9,5	1
11.91CSX27613015	13	9,5	1,5
11.91CSX27613020	13	9,5	2
11.91CSX27613030	13	9,5	3
11.91CSX27613040	13	9,5	4
11.91CSX27613050	13	9,5	5
11.91CSX27613060	13	9,5	6
11.91CSX27616XXX	16	14	-
11.91CSX27616005	16	14	0,5
11.91CSX27616010	16	14	1
11.91CSX27616015	16	14	1,5
11.91CSX27616020	16	14	2
11.91CSX27616030	16	14	3
11.91CSX27616040	16	14	4
11.91CSX27616050	16	14	5
11.91CSX27616060	16	14	6
11.91CSX27619XXX	19	20	-
11.91CSX27619005	19	20	0,5
11.91CSX27619010	19	20	1
11.91CSX27619015	19	20	1,5
11.91CSX27619020	19	20	2
11.91CSX27619030	19	20	3
11.91CSX27619040	19	20	4
11.91CSX27619050	19	20	5

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
11.91CSX27619060	19	20	6
11.91CSX27622XXX	22	26,5	-
11.91CSX27622005	22	26,5	0,5
11.91CSX27622010	22	26,5	1
11.91CSX27622015	22	26,5	1,5
11.91CSX27622020	22	26,5	2
11.91CSX27622030	22	26,5	3
11.91CSX27622040	22	26,5	4
11.91CSX27622050	22	26,5	5
11.91CSX27622060	22	26,5	6