



Maillon de jonction

Informations du produit

Informations générales : Les maillons de jonction Nemag Quick Release Links permettent le raccordement de câbles et de chaînes en toute sécurité et rapidement. La surface de contact de la section C a été durcie pour allonger la durée de vie. Les éléments de verrouillage peuvent être interchangeables.

Option : Une clé spéciale qui correspond à l'élément de verrouillage.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-1

Note: La CMU spécifiée est la charge maximale recommandée pour des applications de grappin lorsque les mailles de raccordement et les douilles sont montées sur des poules pour câble spéciales. Pour toute autre application, les directives internationales et nationales officielles doivent être suivies.

Réf.	Code	CMU	Rupture min. T	Poids (kg)
10.12NQRL04	RL-4	3	25	0,9
10.12NQRL05	RL-5	4,5	33	1,2
10.12NQRL06	RL-6	5	37,5	1,5
10.12NQRL07	RL-7	7	49	2
10.12NQRL08	RL-8	8	54	2,5
10.12NQRL09	RL-9	9,5	60	3,1
10.12NQRL10	RL-10	12	75	4,4
10.12NQRL11	RL-11	15	95	5,7
10.12NQRL12	RL-12	17	110	7,2
10.12NQRL13	RL-13	21	135	8,7
10.12NQRL14	RL-14	26	160	11
10.12NQRL15	RL-15	30	175	13,5
10.12NQRL17	RL-17	42,5	260	23

Dimensions

