

Anneau ovale simple AWP

Informations du produit



Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues chaînes à 1 brin et à 2 brins [... Read more](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: -60°C à +300°C

Finition: Poudre bleu clair.

Norme: EN 1677-4


Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Anneau ovale simple AWP

Dimensions



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	d mm	s mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0387970	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34
11.0387972	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53
11.0387974	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
11.0387976	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
11.0387978	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85
11.0328814	AWP 33	17,5	10	33	21	200	110	4,14