



## Anneau ovale simple AWP

### Informations du produit

#### Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues chaînes à 1 brin et à 2 brins.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** -60°C à +300°C

**Finition:** Poudre bleu clair.

**Norme:** EN 1677-4

**Attention:** Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 12

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	d mm	s mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0387970	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34
11.0387972	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53
11.0387974	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
11.0387976	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
11.0387978	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85
11.0328814	AWP 33	17,5	10	33	21	200	110	4,14

## Dimensions

