

Anneau ovale simple AWP

Informations du produit



Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues chaînes à 1 brin et à 2 brins
... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: -60°C à +300°C

Finition: Poudre bleu clair.

Norme: EN 1677-4


Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Anneau ovale simple AWP

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n° | d mm | s mm | t mm | w mm mm | Poids (kg) |
|------------|--------|-----------------|---|------|------|------|---------|---------------|
| 11.0387970 | AWP 13 | 2,36 | 2,5 | 13 | 10 | 110 | 60 | 0,34 |
| 11.0387972 | AWP 16 | 3,5 | 2,5 | 17 | 14 | 110 | 60 | 0,53 |
| 11.0387974 | AWP 18 | 5,3 | 5 | 19 | 14 | 110 | 75 | 0,92 |
| 11.0387976 | AWP 22 | 8 | 6 | 23 | 17 | 160 | 90 | 1,6 |
| 11.0387978 | AWP 27 | 12,5 | 10 | 28 | 21 | 200 | 110 | 2,85 |
| 11.0328814 | AWP 33 | 17,5 | 10 | 33 | 21 | 200 | 110 | 4,14 |