

Anneau ovale triple

Informations du produit

Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues à 2, 3 et 4 brins. Les dimensions intérieures des mailles sont plus grandes.

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: -60°C à +300°C
Finition: Poudre bleu clair.
Norme: EN 1677-4
Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 12

Réf.	Code	CMU Tonnes	Crochet simple DIN 15401 no.	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Poids (kg)
11.0387994	VMWP 2- 7/8	4,25	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
11.0387996	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
11.0387998	VMWP 2-13/4-10	12,3	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
11.0387992	VMWP 4-13	21,2	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
11.0332132	VMWP 4-16	26,5	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8

Dimensions