

HSWP crochet à oeil avec linguet

Informations du produit



Informations générales : Le crochet à oeil HSWP avec linguet est conçu pour le montage d'élingues. Tous les crochets sont équipés d'un linguet de sécurité forgé. Convient pour des applications générales de levage.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 12.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.


Norme: EN 1677-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

HSWP crochet à oeil avec linguet

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Capacité d'arrimage kN | Longueur effective | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g1mm mm | h mm | Poids (kg) |
|------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|------|---------|------|---------------|
| 11.1288001 | HSWP 7/8 | 3 | 60 | 106 | 19 | 88 | 25 | 11 | 106 | 26 | 27 | 0,65 |
| 11.1288003 | HSWP 10 | 5 | 100 | 131 | 26 | 108 | 34 | 16 | 131 | 31 | 33 | 1,29 |
| 11.1288005 | HSWP 13 | 8 | 160 | 164 | 33 | 132 | 43 | 19 | 164 | 39 | 43 | 2,43 |