

Anneau ovale simple AWI

Informations du produit



Maille de tête simple

Informations générales : Anneau ovale simple en acier inoxydable pour élingues chaînes et câble à 1 brin et à 2 brins. Peut aussi être utilisée comme maillon de connexion ou d'extrémité.

Testé à 100% de sa capacité de charge.

L'anneau ovale est adapté à une utilisation dans l'eau et eaux usées. Il peut également être utilisé en relation avec des produits chimiques et alimentaires : cependant des restrictions s'appliqueront.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Marquage: Marqué CE, Dimension, CE


Finition: Décapé et sablé.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 6

Anneau ovale simple AWI

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brin mm	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	t mm	w mm	smm mm	Poids (kg)
11.0450342	AWI 8-6	0,56	60	4	4	0,5	-	8	60	35	-	0,08
11.0450344	AWI 10-6	0,85	80	5	5	1,6	2,5	10	80	50	-	0,16
11.0450346	AWI 13-6	1,6	110	6/7/8	6	2,5	4	13	110	60	10	0,34
11.0450348	AWI 16-6	2,6	110	10	7/8	2,5	4	16	110	60	14	0,53
11.0450350	AWI 18-6	3,5	135	-	10	5	6	18	135	75	14	0,83
11.0450352	AWI 22-6	6,3	160	13/16	13	6	8	23	160	90	17	1,55
11.0450354	AWI 26-6	8,9	180	20	16	8	10	27	180	100	20	2,46
11.0498994	AWI 45*	12	340	26	-	25	32	45	340	180	-	12,82
11.0450356	AWI 32-6	13,2	200	-	20	10	12	32	200	110	26	3,86
11.0450358	AWI 36-6	14,7	260	-	-	16	20	36	260	140	29	6,22