


Grade 10 chaîne de levage Winner 200

Informations du produit



Informations générales : Chaînes rondes pour opération de levage et d'arrimage
... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 10

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: 200°C.

Norme: EN 818-2


Note: Winner 400 est également disponible. Température d'utilisation de -40 à +380 °C

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Grade 10 chaîne de levage Winner 200

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Rupture min. kN	dn mm	t mm	b1 mm	b2 mm	Poids kg/m
11.653959	6	1,4	56,5	6	18	8,7	21,6	0,96
11.653973	7	1,9	77	7	21	9,5	25,2	1,2
11.653975	8	2,5	101	8	24	10,9	28,8	1,57
11.653976	10	4	157	10	30	13,5	37	2,46
11.653986	13	6,7	265	13	39	17,5	46,8	4,18
11.653988	16	10	402	16	48	21,5	57,6	6,28
11.653989	19	14	567	19	57	26,6	69,4	8,92
11.654043	22	19	760	22	66	29,5	79,2	11,88
11.6572801	26	26,5	1 006	26	78	35	94	16,18
11.6514245	32	40	1 610	32	96	43,2	115	24,1