MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

AW maille de tête 1 & 2 brin(s)

Informations du produit



Informations générales : Les mailles de tête AW sont conçues pour être utilisées dans des élingues chaînes à 1 brin et des élingues chaîne à 2 brins ... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

AW maille de tête 1 & 2 brin(s)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Capacité d'arrimage kN	Longueur effective mm	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brin mm	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Poids (kg)
402100230290	AW 13	2,3	46	110	6+7	6	13	10	110	60	0,34
402100350290	AW 16	3,5	70	110	8	7	16	14	110	60	0,53
402100500290	AW 18	5	100	135	10	8	19	14	135	75	0,92
402100760290	AW 22	7,6	152	160	13	10	23	17	160	90	1,6
402101000290	AW 26	10	200	180	16	13	27	20	180	100	2,46
402101400290	AW 32	14	280	200	19	16	33	26	200	110	4,14
402102510290	AW 36	25,1	502	260	22	19	36	29	260	140	6,22
402103080290	AW 45	30,8	616	340	26	22	45	-	340	180	12,82
402104000290	AW 50	40	800	350	32	26	50	43	350	190	16,55
402106400290	AW 56	64	1 277	400	-	32	56	-	400	200	27,01
402108500290	AW 72	85	1 700	460	-	-	70	-	460	250	45,3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés