MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MW maille de tête surdimensionnée 1 & 2 brin(s)

Informations du produit



Informations générales : Les mailles de tête MW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 1 brin et à 2 brins. Les dimensions intérieures de cette maille de tête sont plus grandes que celles d'une maille AWP. Elle convient donc pour une utilisation avec des crochets plus grands.

... En savoir plus

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380°C.
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MW maille de tête surdimensionnée 1 & 2 brin(s)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brin mm	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Poids (kg)
402100140300	MW 10	1,4	90	5	5	2,5	4	11	10	90	65	0,22
402100230300	MW 13	2,3	120	6+7	6	4	5	14	10	120	70	0,44
402100320300	MW 16	3,2	140	8	7	5	6	16	13	140	80	0,71
402100420300	MW 18	4,2	160	10	8	6	8	18	14	160	95	1,09
402100670300	MW 22	6,7	170	13	10	10	12	23	17	170	105	1,74
402101010300	MW 26	10,1	190	16	13	10	12	27	20	190	110	2,65
402101600300	MW 32	16	230	19	16	12	16	33	26	230	130	4,78
402102120300	MW 36	21,2	275	22	19	20	25	38	29	275	150	7,48
402104000300	MW 56	40	350	32	26	50	63	56	46	350	250	21,98

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés