

VAW maille de tête triple 3 & 4 brins

Informations du produit



Informations générales : Les mailles de tête VAW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 3 brins et à 4 brins. Les dimensions des anneaux inférieurs sont particulièrement grandes.

... [Read more](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.


Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

VAW maille de tête triple 3 & 4 brins

Dimensions



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Composé de	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	e mm mm	t mm mm	w mm mm	Poids (kg)
11.0231892	VAW 6/7	5	245	AW 18 + 2 AW 14	5	6	245	135	75	1,72
11.0231940	VAW 8	6,3	270	AW 22 + 2 AW 16	6	8	270	160	90	2,66
11.0231941	VAW 10	9,5	315	AW 26 + 2 AW 18	8	10	315	180	100	4,3
11.0231950	VAW 13	16,1	380	AW 32 + 2 AW 26	10	12	380	200	110	9,06
11.0231955	VAW 16	25,1	460	AW 36 + 2 AW 32	16	20	460	260	140	14,53
11.0231973	VAW 19/20	41,1	625	AW 50 + 2 MW 36	32	40	625	350	190	31,51
11.0231992	VAW 22	47,4	690	AW 50 + 2 AW 45	32	40	690	350	190	42,19
11.0271790	VAW 26	58	750	AW 56 + 2 AW 50	32	40	750	400	200	56,4
11.0254806	VAW 32	85	860	AW 72 + 2 AW 56	50	63	860	460	250	99,02