



8020056 / LXXKW 2 maille de tête surdimensionnée avec 2 raccourcisseurs

Informations du produit

Informations générales : La maille de tête surdimensionnée LXXKW 2 est conçue pour être utilisée dans la conception d'élingues chaîne à 2 brins. Elle est équipée de 2 raccourcisseurs soudés XKW. Convient pour les crochets de grue n° 25 selon DIN 15401.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.

Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	CMU 45°-60° t	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d	e	t	w	Poids (kg)
							mm	mm	mm	mm	
11.0287891	LXXKW 2-8	3,55	516	2,5	5	6	23	516	340	180	2,29
11.0287892	LXXKW 2-10	5,6	571	4	6	8	27	571	340	180	4,3
11.0287893	LXXKW 2-13	9,5	628	6,7	8	10	33	628	340	180	7,98
11.0287894	LXXKW 2-16	14	690	10	10	12	40	690	340	180	13,98

Dimensions

