

LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcisseurs

Informations du produit

Informations générales: La maille de tête LXKW 4 s'utilise pour assembler une élingue à chaîne à 4 brins. Elle est équipée d'anneaux de couplage raccourcisseur XKW. Convient pour crochet de grue n° 25 selon DIN 15401.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.

Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d e t w Poids mm mm mm (kg)
11.0287895	LXKW 4-6	3	478	25	32	23 478 340 180 4,38
11.0287896	LXKW 4-8	5,3	532	25	32	27 532 340 180 7,71
11.0287897	LXKW 4-10	8	584	25	32	33 584 340 180 12,88
11.0287898	LXKW 4-13	14	659	25	32	40 659 340 180 24,37
11.0287899	LXKW 4-16	21,2	713	25	32	40 713 340 180 34,53

Dimensions

