

VLW 2/4 grande maille de tête n° 25 2, 3 & 4 brins

Informations du produit



Informations générales : Les mailles de tête VLW 2/4 sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 2, 3 & 4 brins. Les mailles particulièrement grandes peuvent être combinées avec des crochets selon la norme DIN 15401 jusqu'à n° 25.

[... Read more](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.


Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

VLW 2/4 grande maille de tête n° 25 2, 3 & 4 brins

Dimensions



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Composé de	Double crochet DIN 15402 no.	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	d mm mm	e mm mm	s mm mm	t mm mm	w mm mm	Poids (kg)
11.0268805	VLW 2- 6/7/8/4-6	3,55	394	LW 22 + 2 BW 13	32	25	23	394	17	340	180	3,5
11.0260061	VLW 2- 10/4-7/8	5,6	410	LW 27 + 2 BW 16	32	25	27	410	20	340	180	5,1
11.0260063	VLW 2- 13/4-10	9,5	425	LW 32 + 2 BW 20	32	25	33	425	27	340	180	7,8
11.0260065	VLW 2- 16/4-13	14	455	LW 40 + 2 BW 22	32	25	40	455	29	340	180	12,3
11.0260067	VLW 2- 19/4-16	21,2	480	LW 40 + 2 BW 26	32	25	40	480	29	340	180	13,8