

CW Maillon de jonction

Informations du produit



Informations générales : Maillon de jonction (anneau de couplage) CW Connex pour le système Pewag Connex.

Le boulon et la douille de serrage CBH sont disponibles séparément.

Maillon de jonction pour: Maille de tête - chaîne, chaîne - chaîne, crochet - chaîne.
Convient uniquement pour charge en ligne droite.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: -40°C +380°C.


Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

CW Maillon de jonction

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Capacité d'arrimage kN	Longueur effective	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Poids (kg)
11.064757	CW 5	1	20	38	34	7	7	38	13	9	12	0,06
11.064457	CW 6	1,4	28	44	39	8	8	44	14	11	13	0,08
11.062823	CW 7	1,9	36	53	46	10	9	53	17	13	16	0,14
11.0689347	CW 8	2,5	50	62	55	12	10	62	19	14	20	0,24
11.0689340	CW 10	4	80	72	64	15	13	72	24	18	22	0,42
11.062693	CW 13	6,7	134	88	79	20	17	88	28	22	26	0,85
11.0690112	CW 16	10	200	112	105	24	24	112	34	29	35	1,9
11.0690085	CW 19/20	16	320	126	123	32	25	126	42	35	45	3,1
11.0690041	CW 22	19	380	157	148	36	26	157	51	39	46	4,6
11.0689021	CW 26	26,5	530	190	175	40	30	190	60	46	49	6,8
11.0689023	CW 32	40	800	206	216	47	35	206	80	56	63	11,2