MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CLW maillon de jonction

Informations du produit



Informations générales : Maillon de jonction (anneau de couplage) CLW Connex pour le système Pewag Connex.
Pour les applications où le boulon ne peut pas être démonté.
Convient uniquement pour charge en ligne droite.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380°C.
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CLW maillon de jonction

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Poids (kg)
402200190130	CLW 7	1,9	51	47	10	9	51	17	13	14	0,12
402200400130	CLW 10	4	72	64	15	13	72	24	18	22	0,42
402200670130	CLW 13	6,7	88	79	20	17	88	28	22	26	0,84
402201000130	CLW 16	10	103	106	21	21	103	33	29	31	1,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés