Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WLHW crochet de sécurité à émerillon

Informations du produit



Informations générales : Le crochet de sécurité à émerillon WLHW est conçu pour le montage d'élingues. Il se ferme et se verrouille automatiquement mais ne s'ouvre pas tant qu'une charge y est suspendue. En version standard, ce crochet ne pivote pas sous charge. Disponible avec roulement pour permettre le pivotement sous charge (WLHBW).

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380°C.
Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WLHW crochet de sécurité à émerillon

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	a mm	d2 mm	g mm	e mm	h mm	w mm mm	w1 mm mm	Poids (kg)
420500140600	WLHW 5/6	1,4	161	17	12	28	161	20	35	36	1,2
420500250600	WLHW 7/8	2,5	181	20	12	34	181	26	35	35	1,54
420500400600	WLHW 10	4	218	29	16	45	218	30	41	40	2,14
420500670600	WLHW 13	6,7	269	35	20	52	269	40	49	47	4,42
420501000600	WLHW 16	10	319	41	24	60	319	50	60	60	7,34

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés