



## WLHBW crochet de sécurité à émerillon

### Informations du produit

**Informations générales :** Le crochet de sécurité à émerillon WLHBW est conçu pour le montage d'élingues. Il se ferme et se verrouille automatiquement mais ne s'ouvre pas tant qu'une charge y est suspendue. Avec roulement pour permettre le pivotement sous charge.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-3

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

| Réf.       | Code      | CMU<br>tonne(s) | Longueur effective | a mm mm | d2 mm mm | e mm mm | g mm mm | h mm mm | w mm mm | w2 mm | s max. mm mm | Poids<br>(kg) |
|------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------------|---------------|
| 11.1645298 | WLHBW 5/6 | 1,4             | 161                | 17      | 12       | 161     | 28      | 20      | 35      | 36    | 1            | 1,2           |
| 11.1665802 | WLHBW 7/8 | 2,5             | 181                | 20      | 12       | 181     | 34      | 26      | 35      | 35    | 1            | 1,55          |
| 11.1665790 | WLHBW 10  | 4               | 218                | 29      | 16       | 218     | 45      | 30      | 42      | 41    | 1            | 2,14          |
| 11.1665793 | WLHBW 13  | 6,7             | 269                | 35      | 20       | 269     | 52      | 40      | 49      | 47    | 1,5          | 4,43          |
| 11.1665796 | WLHBW 16  | 10              | 319                | 41      | 24       | 319     | 60      | 50      | 60      | 60    | 2            | 7,35          |

## Dimensions

