Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KLHW crochet de sécurité à chape

Informations du produit



Informations générales : les crochets de sécurité à oeil KLHW se ferment et se verrouillent automatiquement. Ces crochets ont une ouverture de mâchoire nettement plus grande que les crochets à chape KHSW et conviennent donc pour un plus grand nombre d'applications. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'ouvrir le crochet tant qu'une charge y est suspendue. Ces crochets doivent être chargés en ligne droite. La charge ne peut pas être suspendue à la pointe du crochet ni sur le dispositif de sécurité.

... En savoir plus

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380 °C.
Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KLHW crochet de sécurité à chape

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm mm	Poids (kg)
402300140480	KLHW 5/6	1,4	94	17	71	7,4	94	28	20	1	0,56
402300190480	KLHW 7	1,9	123	20	88	9	123	34	26	1	0,87
402300250480	KLHW 8	2,5	123	20	88	10	123	34	26	1	1
402300400480	KLHW 10	4	144	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
402300670480	KLHW 13	6,7	180	35	138	16	180	52	40	1,5	3,25
402301000480	KLHW 16	10	218	41	168	20	218	60	50	2	5,95
402301600480	KLHW 19/20	16	259	50	194	24	259	70	62	2	12,89
402301900480	KLHW 22	19	286	52	211	27	286	81	65	2	15,91
402302650480	KLHW 26	26,5	338	61	253	33	338	100	79	2	21,33

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés